



<input type="checkbox"/> VdS-Attest ¹	Alarmdienst und Intervention	Ident-Nr. der Aufschaltung:	Seite 1/4
<input type="checkbox"/> Vereinbarung			

A Anlage (Angaben durch den Betreiber bzw. den Errichter der Anlage)			
<input type="checkbox"/> EMA (E) <input type="checkbox"/> ÜMA (Ü) <input type="checkbox"/> VÜA (V) <input type="checkbox"/> GWA (G) <input type="checkbox"/> BWA (B) <input type="checkbox"/> NGRS (N) <input type="checkbox"/> _____ Mit E/Ü/V/G/B/N gekennzeichnete Einträge sind nur für die jeweilig genannte Anlagenart zulässig. Die Anlage entspricht folgenden Normen, Richtlinien, Vorschriften, Bestimmungen:			
<input type="checkbox"/> VdS 2311 EÜ	<input type="checkbox"/> DIN VDE 0833-1/-3 EÜ	<input type="checkbox"/> DIN VDE V 0826-1 G	
<input type="checkbox"/> VdS 2366 V	<input type="checkbox"/> DIN EN 62676 (insbes. Teil 4) V	<input type="checkbox"/> DIN VDE V 0826-2 B	
<input type="checkbox"/> ÜEA-Richtlinie (Polizei) EÜVN	<input type="checkbox"/> Polizeilicher Pflichtenkatalog EÜV	<input type="checkbox"/> DIN VDE V 0827 N	
<input type="checkbox"/> VS-Anlage EÜ 2	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	
B Betreiber		C Notruf- und Service-Leitstelle (NSL)	
Name/Firma		Name/Firma	
Telefon/E-Mail		Telefon/E-Mail	
Straße		Straße	
PLZ/Ort		PLZ/Ort	
D Angaben zum Schutzobjekt		E Anerkennungsnummern (soweit vorhanden)	
Installationsort, Straße		NSL-Anerkennungsnummer ¹	
Installationsort, PLZ, Ort		AP-Anerkennungsnummer (bei Alarmprovidermodell)	
Auftragsnummer (falls vorhanden)		AES-Anerkennungsnummer (bei NSL-Modell)	
GMA-Anlagenbeschreibungs-/Attestnummer (falls vorhanden)		ATSP-Anerkennungsnummer	
Errichter/ Instandhalter der Anlage, Name/Firma			
Errichter/ Instandhalter der Anlage, Anerkennungs-/Zertifizierungsnummer			
Errichter/ Instandhalter der Anlage, Straße, PLZ, Ort			

¹⁾ Nur zulässig bei VdS-anerkannten Notruf- und Service-Leitstellen.

²⁾ EMA/ÜMA, die zum Schutz von Verschluss-sachen (VS) gemäß der ÜEA-Richtlinie errichtet wurde.



<input type="checkbox"/> VdS-Attest ¹	Alarmdienst und Intervention	Ident-Nr. der Aufschaltung:	Seite 2/4
<input type="checkbox"/> Vereinbarung			

F Bestätigung durch die Notruf- und Service-Leitstelle

Wir bestätigen, dass die in dieser/diesem Vereinbarung/Attest genannten Sicherungsdienstleistungen unter Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik, nach den auf Grundlage der durch den Errichter/Betreiber zur Verfügung gestellten Informationen unter Abschnitt A angekreuzten Normen/Richtlinien/Vorschriften/Bestimmungen sowie nach den vertraglich vereinbarten Interventionsmaßnahmen durchgeführt bzw. veranlasst werden.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Betreibers werden wir eine Kopie dieses Dokumentes an VdS Schadenverhütung übermitteln.²

Diese Vereinbarung besteht aus den Seiten 1–4 sowie Anlage L^{EU} Anlage M^{VGBN} weitere Anlagen: _____

Die zuständige Polizeibehörde/-dienststelle _____ (Bezeichnung der Dienststelle) in _____ (Ort) wurde über die vereinbarten Interventionsmaßnahmen für die Anlage durch die Notruf- und Service-Leitstelle/Interventionsstelle informiert und ggf. wurden mit ihr die Maßnahmen abgestimmt.

Abweichungen von Normen oder Richtlinien (falls vorhanden): _____

(Datum) (Name) (Unterschrift)

G Bestätigung des Betreibers

Die in dieser/diesem Vereinbarung/Attest genannten Sicherungsdienstleistungen sind als Sicherheitsvereinbarung Bestandteil des Versicherungsvertrages: ja nein

Ich bin damit einverstanden, dass eine Kopie dieses Dokumentes an folgende berechnete Dritte übergeben wird:

Polizei Feuerwehr Versicherer VdS Schadenverhütung GmbH sonstige: _____

(Datum) (Name) (Unterschrift)

H Bestätigung des Versicherers³

Wir sind mit den Sicherheitsvereinbarungen und den vorgesehenen Maßnahmen einschließlich der ggf. unter Abschnitt F aufgeführten Abweichungen von Normen oder Richtlinien einverstanden.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, Änderungen dieser Vereinbarungen dem Versicherer rechtzeitig vor Inkrafttreten mitzuteilen. Das Unterbleiben der rechtzeitigen Änderungsmitteilung kann den Versicherungsschutz gefährden.

(Datum) (Name) (Unterschrift)

1) Nur zulässig bei VdS-anerkannten Notruf- und Service-Leitstellen.
2) Gilt nur für VdS-anerkannte und attestierte EMA/ÜMA.
3) Der Bezug auf den Versicherer ist nur relevant, wenn die Anlage Bestandteil eines Versicherungsvertrages ist.



Copyright by: BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e.V., BDSW Bundesverband der Sicherheitswirtschaft, Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes, VdS Schadenverhütung GmbH, ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.

<input type="checkbox"/> VdS-Attest ¹	Alarmdienst und Intervention	Ident-Nr. der Aufschaltung:	Seite 3/4
<input type="checkbox"/> Vereinbarung			

I Alarmierung			
<input type="checkbox"/> Fernalarm über IP-AÜA (Single Path) Übertragungsweg <input type="checkbox"/> entspricht VdS 2471-S1 <input type="checkbox"/> ÜE für drahtgebundene Verbindung <input type="checkbox"/> ÜE für Datenfunkverbindung Typ/Netzbetreiber: <hr/>		<input type="checkbox"/> Fernalarm über IP-AÜA (Dual Path) Erster Übertragungsweg <input type="checkbox"/> entspricht VdS 2471-S1 <input type="checkbox"/> ÜE für drahtgebundene Verbindung <input type="checkbox"/> ÜE für Datenfunkverbindung Typ/Netzbetreiber: <hr/> Zweiter Übertragungsweg, separate Trasse <input type="checkbox"/> entspricht VdS 2471-S1 <input type="checkbox"/> ÜE für drahtgebundene Verbindung <input type="checkbox"/> ÜE für Datenfunkverbindung Typ/Netzbetreiber: <hr/>	
J Aufschaltungskontrolle der NSL			
<input type="checkbox"/> Störung erster Weg geprüft <input type="checkbox"/> Routine erster Weg geprüft		bei Dual Path zusätzlich: <input type="checkbox"/> Störung zweiter Weg geprüft <input type="checkbox"/> Routine zweiter Weg geprüft	
Kriterium (Alarm/Meldung; Bezeichnung)	geprüft über ersten Weg am	geprüft über zweiten Weg (bei Störung des ersten Wegs) am	Prüfung(en) erfolgreich
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

¹⁾ Nur zulässig bei VdS-anerkannten Notruf- und Service-Leitstellen.



<input type="checkbox"/> VdS-Attest ¹	Alarmdienst und Intervention	Ident-Nr. der Aufschaltung:	Seite 4/4
<input type="checkbox"/> Vereinbarung			

K Interventionsdienst	
Der Interventionsdienst wird durchgeführt durch eine VdS- anerkannte Interventionsstelle (IS) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, Begründung:	Sofern die vereinbarte Anrückzeit voraussichtlich um mehr als 50 % überschritten wird, werden folgende Notmaßnahmen ergriffen.
Anerkennungs- nummer	Objektschlüssel sind hinterlegt <input type="checkbox"/> bei der genannten Interventionsstelle <input type="checkbox"/> beim Betreiber der Anlage <input type="checkbox"/> am Objekt in einem Schlüsseldepot (SD) <input type="checkbox"/> _____ Sonstiges <input type="checkbox"/> Ausführungsunterlagen (z. B. Grundriss) für Interventionskräfte vorhanden <input type="checkbox"/> Objektaufnahme im Schutzobjekt durchgeführt <input type="checkbox"/> Schutzobjekt wird routinemäßig bestreift (Revierdienst) <input type="checkbox"/> Schutzobjekt wird durch ID nach jeweiliger Kontrolle scharfgeschaltet <input type="checkbox"/> Schutzobjekt wird fernscharfgeschaltet ⁴
Name/Firma	
Telefon, E-Mail	
Straße	
PLZ, Ort	
Entfernung zum Objekt von der zuständigen ständig besetzten Polizeidienststelle: _____ km	
Entfernung zum Objekt und durchschnittliche Anrückzeit von der Interventionsstelle: _____ km / _____ min	

1) Nur zulässig bei VdS-erkannten Notruf- und Service-Leitstellen.

4) Eine Fernscharfschaltung von Einbruch- oder Gefahrenwarnanlagen ist nach DIN VDE 0833-3 bzw. DIN VDE V 0826-1 und nach polizeilichen Regelwerken nicht zulässig (siehe Zwangsläufigkeit). Bei VdS-Anlagen sind die VdS-Richtlinien zu beachten.



Copyright by: BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e.V., BDSW Bundesverband der Sicherheitswirtschaft, Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes, VdS Schadenverhütung GmbH, ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.

<input type="checkbox"/> VdS-Attest ¹	Alarmdienst und Intervention	Ident-Nr. der Aufschaltung:	Anlage M
<input type="checkbox"/> Vereinbarung			

M.1 Alarm- und Interventionsmatrix für VÜA sowie GWA, BWA, NGRS (ggf. in Verbindung mit VÜA)											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Einbruchalarm ^G	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sabotagealarm ^{VG}	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Amok-Alarm ^N	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bedrohungsalarm ^{GN}	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Notruf ^N	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Notfall ^N	
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bedrohungsmeldung ^G	
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gasalarm ^G	
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Brandwarnung ^B	
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Meldung aus Haustechnikfunktion ^G	
										<input type="checkbox"/> Hilferuf- mit Kommunikationsfunktion ^G	
										<input type="checkbox"/> Störung der GMA ^{VGN}	
										<input type="checkbox"/> Ausfall oder Störung Übertragungswege ^{VGN}	
										<input type="checkbox"/> Scharf/Unscharf nicht innerhalb vorgegebener Zeitfenster, Anlage Zeitfenster beigefügt ^G	
										<input type="checkbox"/> Test-/Routinemeldung ausgeblieben ^{VGN} (Meldung für ersten und zweiten Weg wird alle ___ Stunden übertragen; bei Dual-Path: im Wechsel <input type="checkbox"/>)	
										<input type="checkbox"/> Negative Verifizierung ^{GN} (z. B. Passwort falsch, nicht genannt oder keine Verbindung)	
										<input type="checkbox"/> Zustandsmeldungen ^{VGN} (z. B. Feuer, technische Meldungen) Art und Umfang siehe Anlage	
										Alarm- und Interventionsdienst	
										Durchzuführende Maßnahmen der NSL und IS auf Grundlage der empfangenen Meldungen (die vereinbarten Maßnahmen sind in Bezug auf die jeweiligen Meldungen entsprechend der geplanten Handlungsabfolge in jeder Spalte zu nummerieren)	
										Alarmverifikation nach DIN VDE V 0833-3-1 mittels akustischer Alarmverifikation* (Art und Umfang siehe Anlage) – bei VdS-EMA unzulässig	
										Alarmverifikation nach DIN VDE V 0833-3-1 mittels telefonischer Alarmverifikation (Art und Umfang siehe Anlage)	
										Alarmverifikation nach DIN VDE V 0833-3-1 mittels sequenzieller Alarmverifikation (Art und Umfang siehe Anlage)	
										Alarmverifikation nach DIN VDE V 0833-3-1 oder VdS 3415 mittels optischer Alarmverifikation (Video-Bildübertragung)	
										Alarmverifikation nach DIN VDE V 0833-3-1 mittels Alarmvorprüfung vor Ort (IS wird unverzüglich benachrichtigt und beordert unverzüglich eine Interventionskraft zum Objekt)	
										Nach Feststellung eines Straftatverdaches Auslösung von Nebelgeräten und entsprechende Informationsgabe an Feuerwehr und Polizei	
										Die Polizei wird unverzüglich benachrichtigt und erhält die entsprechenden Hinweise zum Alarm (Hinweis: Bei Einbruchalarm entspricht dies nicht der DIN VDE V 0833-3-1**)	
										Die Polizei wird unverzüglich nach Feststellung eines konkreten Straftatverdaches benachrichtigt und erhält die entsprechenden Hinweise zum Alarm	
										Die Feuerwehr wird unverzüglich benachrichtigt und erhält die entsprechenden Hinweise zur Meldung	
										Die Feuerwehr wird unverzüglich nach Feststellung eines konkreten Brandes benachrichtigt und erhält die entsprechenden Hinweise	
										Die Objektschlüssel werden durch eine Interventionskraft nachgeführt	
										Ermitteln der Sicherheitssituation am Schutzobjekt (<input type="checkbox"/> Innen <input type="checkbox"/> Außen)	
										Benachrichtigung des Betreibers der GMA bzw. der von ihm beauftragten Person(en) (siehe Maßnahmenplan, dieser ist als Anlage beizufügen)	
										Die NSL veranlasst die Prüfung durch die störungsbeseitigende Stelle (z. B. Netzbetreiber)	
										Der Errichter/Instandhalter der GMA wird unverzüglich benachrichtigt	
										Beauftragung des Notdienstes beim Errichter/Instandhalter	
										Objekt wird bis zum Eintreffen des Betreibers durch min. eine Interventionskraft gesichert	
										Bei ungesicherter Objektaußenhaut erfolgt eine Dauerbewachung***	
										Dauerbewachung des Objektes durch mindestens eine Interventionskraft****	
										Schutzobjekt wird alle ___ Std. durch den Streifendienst kontrolliert (<input type="checkbox"/> Innen <input type="checkbox"/> Außen)	
										Zusätzliche Maßnahmen gemäß Anlage werden durch die <input type="checkbox"/> NSL / <input type="checkbox"/> IS ergriffen	
										Keine Maßnahmen; Meldung wird nur protokolliert	
										Es erfolgt eine Videofernüberwachung; besondere Vereinbarungen siehe Anlage _____	

* Nach DIN VDE V 0833-3-1 ist eine ausschließliche Nutzung von Audiotechniken als Methode der Alarmvorprüfung und zur Weitergabe des Alarms an behördliche Organe nicht ausreichend.
 ** Nach DIN VDE V 0833-3-1 ist die Polizei nur nach einer qualifizierten Alarmvorprüfung durch die NSL und wenn eine hinreichende Sicherheit für eine eindeutige Gefahrenlage besteht, zu informieren..
 *** bis zum Abschluss von vorläufigen technischen Sicherungsmaßnahmen (Hinweis: Bei Alarmierung der Polizei, ist diese grundsätzlich nicht verpflichtet, länger als 30 Minuten am Objekt zu verharren)
 **** bis der Ursprungssicherungszustand hergestellt ist (Hinweis: Bei Alarmierung der Polizei, ist diese grundsätzlich nicht verpflichtet, länger als 30 Minuten am Objekt zu verharren)

M.2 Notizen